



## ANEMOX

### DESCRIPCIÓN

ELIMINADOR DE OXIDOS EN PIEDRA NATURAL, GRANITOS, SUPERFICIES CERÁMICAS Y METÁLICAS

### CARACTERÍSTICAS

Producto en pasta tipo gel para aplicar en superficies oxidadas, incluso óxidos internos.  
La acción de ANEMOX se realiza con el tiempo, ya que tiene que penetrar por la estructura cristalina del material.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Gel
Color	Blanquecino
pH (disuelto al 5% en agua)	1,0
Densidad (disuelto al 5% en agua)	1,03

### APLICACIONES

Elimina el óxido de los granitos, sin alterar el brillo ni la coloración de los mismos.  
Limpieza de superficies metálicas oxidadas, incluso estructurales.  
Permite una impermeabilización posterior.  
Debido a su pastosidad, se puede utilizar tanto vertical como horizontalmente en escaleras, fachadas, lápidas, encimeras.  
Es fácilmente eliminable con agua.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar una capa gruesa del producto sobre la superficie a limpiar. Esperar de 2 a 12 horas, dependiendo del grado de suciedad. En manchas difíciles volver a repetir el tratamiento.  
Eliminar el producto con agua frotando con un trapo o cepillo.  
En soportes minerales, es recomendable una vez eliminada la mancha de óxido, impermeabilizar el soporte con HIDRO PQ IN ó NOMAN.  
Consumo de 4 a 6 m<sup>2</sup>/Kg

### RECOMENDACIONES

Realizar una prueba previa antes de la aplicación masiva del producto.  
No aplicar sobre superficies pintadas o lacadas.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en envases originales y cerrados.

### PRESENTACIÓN

Cajas de 14 envases de 1,5 kg.  
Envases de 25 kg.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones graves.
P260	No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.
P280	Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos