



ANTIDESLIZANTE FUERTE

DESCRIPCIÓN

LIQUIDO ANTIDESLIZANTE PARA TODO TIPO DE SUELOS CERÁMICOS Y GRANITO

CARACTERÍSTICAS

Líquido ligeramente ácido en medio alcohólico con humectantes que favorecen la reacción homogénea del producto por toda la superficie.

Posibilita elevar la Resistencia al Deslizamiento (Rd) según norma UNE ENV 12633.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Transparente
Olor	Característico
Densidad	1,02 g/cc
Solubilidad en agua	Total
pH	4,5 – 5,0

APLICACIONES

Suelos cerámicos de salas de baños, vestuarios, terrazas exteriores, zonas de paso, etc..

MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse mediante pulverización homogénea, rodillo u otro medio sobre una superficie bien desengrasada.

El producto deberá dejarse actuar durante 5 a 10 minutos procurando que toda la superficie a tratar esté completamente mojada por el antideslizante.

Una vez terminado el proceso, aclarar con abundante agua.

Aplicar el producto en una pequeña superficie y observar los posibles cambios de aspecto, que puedan producirse debido a las diferentes composiciones de los materiales y los diferentes grados de vitrificación. Caso de necesitarse mayor poder antideslizante emplear el producto Antideslizante Extra Fuerte.

El producto produce una microfisuración superficial no apreciable a simple vista.

El rendimiento del producto es de 5 m² por litro.

RECOMENDACIONES

Conviene hacer pruebas antes de su aplicación masiva. El material puede sufrir cambios de tono o/y brillo.

Al cabo de un tiempo de su aplicación, si el material está en contacto con agua calcárea puede producirse la colmatación de la microfisuración. En este caso bastaría lavar con agua acidulada para que retorne su poder antideslizante.

ALMACENAMIENTO

Conservar en envases originales y cerrados.

PRESENTACIÓN

Cajas de 10 envases de 1 litro.

Cajas de 4 envases de 5 litros.

Envases de 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos