



CERKOL

DESCRIPCIÓN

ADHESIVO EN PASTA, LISTO AL USO PARA LA FIJACIÓN DE CERÁMICA Y MOSAICOS

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo polimérico en dispersión acuosa de base acrílica, con solventes y aditivos especiales. Es un producto listo al uso, fácil y rápido de aplicar. Proporciona una elevada adherencia del material sobre el soporte.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Pasta
Color	Blanco
Contenido en sólidos	70%
Densidad	1,50
Endurecimiento	1 día
Temperatura de aplicación	3 a 30°C

APLICACIONES

CERKOL se utiliza para la colocación de cerámica y mosaicos sobre todo tipo de sustratos interiores, como mortero, hormigón, yeso, madera, fibrocemento...
Imprimación sobre soportes como pladur antes de alicatar con cemento cola.

MODO DE EMPLEO

Se debe aplicar el producto tal cual sobre soportes limpios de grasas, pinturas, polvo ...
-Extender el producto con una llana dentada sobre el soporte y presionar los materiales cerámicos a pegar.
-Se deben limpiar con agua las zonas manchadas de producto antes de que queden secas.

RECOMENDACIONES

Al tener un tiempo de secado alto, no debe aplicarse en suelos que van a ser transitados rápidamente. Tampoco debe emplearse en aplicaciones en inmersión como piscinas, ni en aplicaciones exteriores. Es recomendable dejar una junta con anchura mínima de 2mm entre piezas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto a temperaturas entre 0 y 35°C.

PRESENTACIÓN

Cajas de 12 envases de 1,5 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos