



## DESENCOFRANTE PQH

### DESCRIPCIÓN

DESENCOFRANTE MULTIUSO SOLUBLE EN AGUA

### CARACTERÍSTICAS

- El hormigón no se ensucia u oscurece.
- Consigue la formación de una película monomolecular en los paneles de encofrado.
- Fácil, cómodo y rápida aplicación.
- Reduce el desgaste de la madera.
- Amplio rendimiento y rango de mezcla con agua.
- Reduce corrosión de moldes de encofrado.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color (en solución)	Marrón-Amarillento
Densidad	>0,9 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	>30 cP
Cloruros	Exento

### APLICACIONES

Producto desencofrante de hormigón y mortero, formado por una base oleosa, tensoactivos y agentes antioxidantes. Puede utilizarse para el desencofrado de prefabricados de cemento o cualquier otro elemento que se construya con base cementosa ó pastas arcillosas.

Evita la cristalización compacta sobre las paredes del molde o la adhesión a las mismas de los objetos moldeados.

Dadas sus características se emplea en un amplio campo del desmoldeo del hormigón.

DESENCOFRANTE PQH es emulsionable en agua en un amplio rango de diluciones.

Sirve para todo tipo de encofrados, especialmente los absorbentes (p.e. madera).



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos

### MODO DE EMPLEO

El encofrado debe estar limpio y seco.

La aplicación debe realizarse con brocha.

El producto DESENCOFRANTE PQH es un producto concentrado que admite disoluciones máximas de :

- 1 litro por 10 litros de agua en encofrados metálicos, consiguiendo la formación de una película monomolecular en los paneles de encofrado.
- 1 litro por 20 litros de agua en el caso de encofrados absorbentes.

### RECOMENDACIONES

El rendimiento mínimo de DESENCOFRANTE PQH es de 120gr/m<sup>2</sup>.

Se recomienda la realización de pruebas previas con el fin de ajustar el consumo de DESENCOFRANTE PQH.

Se debe conservar protegido contra las heladas. En caso de congelación, remover antes de su uso.

En caso de que un hormigón vaya a ser posteriormente pintado o enfoscado, debe obligatoriamente lavarse la superficie con cepillos de púas duras y agua, una vez desencofrado.

### ALMACENAMIENTO

No almacenar a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 30°C ni exponer a la acción directa del sol.

Se puede almacenar durante 12 meses en envase original y cerrado.

### PRESENTACIÓN

Envases de 30, 200 y 1000 litros.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S24/25 Evítase el contacto con piel y ojos

S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos

