



HIDRO-35

DESCRIPCIÓN

HIDRÓ / OLEO REPELENTE INCOLORO. TONIFICANTE DE MATERIALES. PROPORCIONA ASPECTO MOJADO.

CARACTERÍSTICAS

Líquido incoloro a base de resinas de silicona altamente modificadas, resistentes a los rayos ultravioletas, destinada a impermeabilizar y tonificar proporcionando aspecto mojado a materiales porosos, de forma totalmente transpirable; puede alterar el aspecto del material tratado.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Pigmentos	0 %
Diluyentes	>50 %
Densidad	0,81 g/cc
pH	No iónico
Punto de ignición	35°C

APLICACIONES

Permite hidrofugar fachadas de mortero y estuco, pavimentos de terracota y material cerámico en general, piedra natural, hormigones, aplacados, ladrillo y obra vista, y en general toda clase de materiales porosos que no estén fisurados.

Por la composición del producto, no se forma película en la superficie, puede alterar el color o brillo de los materiales tratados, deja transpirar la superficie. Dota a los materiales características auto lavables, así como de protegerlos contra el hielo y evitar el desarrollo de mohos y bacterias. Las superficies tratadas pueden ser recubiertas de mortero o pintadas.

En suelos impermeabilizados con Hidro 35 se consigue que la adherencia de los chiclos sea considerablemente menor que en los suelos sin impermeabilizar.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y cepillar la superficie antes del tratamiento. Los soportes deben de estar limpios y exentos de polvo. En caso necesario, utilizar fungicidas para eliminar los mohos, musgos y algas.

Aplicar el producto puro, sin diluir, mediante brocha, rodillo o pulverización, en una sola mano hasta la saturación del soporte. Se debe aplicar siempre de abajo hacia arriba. En el tratamiento de pavimentos cerámicos porosos, deben eliminarse las eflorescencias mediante un lavado con agua ligeramente acidificada y posterior cepillado. El rendimiento del producto es de 5-10 m² / litro, dependiendo de la porosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C.

En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 25 litros.

Bidones de 200 litros y contenedores de 1000 litros.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H226	Líquido y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336i	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos



PREPARADOS QUÍMICOS DE NAVARRA S.L.

PREPARADOS QUÍMICOS DE NAVARRA SL Denominación Social: PEQUINSA S.L. Nif / Cif: B31065451 POLIGONO MOREA NORTE C/ D N° 14. Localidad: BERIAIN. Código Postal: 31191 Provincia: NAVARRA País: Teléfono: 948-312413. Teléfono 2: 948-310760. Fax: 948-312413/ info@quimica-pequinsa.com