

IMPER PQ-N

DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZANTE PARA GRES PORCELANICO

CARACTERÍSTICAS

Sistema impermeabilizante en base a siliconas modificadas, resinas sintéticas y aditivos, destinado a impermeabilizar la superficie del gres porcelánico después de pulido.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Densidad	0,700 – 0,800 gr/cc

APLICACIONES

La aplicación del producto tiene por objetivo impermeabilizar la superficie del gres porcelánico después del proceso de pulido. La utilización del IMPER PQ-N facilita la posterior limpieza de manchas de grasas, colorantes y otros tipos de suciedad. IMPER PQ-N rellena las cavidades originadas en el proceso de pulido e impide que la suciedad se deposite en ellas facilitando la limpieza del mismo.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar totalmente limpia y seca. Se aplica el producto mediante pulverización con una boquilla de bajo caudal. El producto alcanza su máxima efectividad a partir de las 24 horas de su aplicación. Orientativamente se puede predecir un consumo en torno a 10 gr/m². El exceso de consumo, origina una matización superficial que puede eliminarse por el usuario mediante alcohol de limpieza (alcohol metílico).

Para aplicación manual, aplicar mediante rodillo, brocha o similar, humectando la superficie ligeramente. Transcurrida media hora de la aplicación, limpiar mediante mopa o trapo para quitar el “polvillo superficial”.

RECOMENDACIONES

Se aconseja utilizar el producto en lugares ventilados, no fumar.

ALMACENAMIENTO

En recipientes cerrados, se puede almacenar el producto durante 12 meses. No exponer a temperaturas mayores de 30°C y evitar la acción directa del sol.



PRESENTACIÓN

Cajas de 4 envases metálicos de 5 litros.

Envases de 25 litros.

Envases de 200 y 1000 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H226	Líquidos y vapores inflamables.		
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.		
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.		
P210	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.		
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.		
P241	Utilizar un material eléctrico, de ventilación, de iluminación y todos los equipos de manipulación de materiales antideflagrantes.		
P301+310+331	En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. No provocar el vómito.		
P303+361+353	En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.		
P403+235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.		

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos