



PETROLEADO A

DESCRIPCIÓN

LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES SOLUBLE EN AGUA

CARACTERÍSTICAS

Es un líquido mezcla de disolventes, emulsionantes, estabilizantes y tensoactivos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Amarillento
Olor	Característico disolvente
Densidad	0,80 – 0,85 g/cc

APLICACIONES

Limpiador de motores soluble en agua, desengrasante para suelos de talleres, desengrase de derrames de aceites, grasas, anticongelante, etc.

El PETROLEADO A no ataca ni gomas, plásticos ni juntas de los motores. Disuelve todo tipo de grasas, aceites, alquitrán, anticongelante, etc.

Contienen inhibidores de corrosión y óxido.

MODO DE EMPLEO

Diluir el PETROLEADO A en tres partes de agua, rociando el pavimento o el motor. Dejar actuar de 3 a 5 minutos. Enjuagar con agua a presión.

Para grandes derrames, se puede utilizar el producto puro, dejarlo actuar y a continuación enjuagar con agua.

RECOMENDACIONES

Dado el carácter inflamable del producto, mantener alejado de fuentes de calor, no fumar durante su aplicación y manejar con guantes.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 litros.

Bidones de 200 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H226	Líquido y vapores inflamables	
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.	GHS02GHS07 GHS08 GHS09
H336i	Puede provocar somnolencia o vértigo.	
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.	



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos