



## PETROLEADO P

### DESCRIPCIÓN

LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES SOLUBLE EN PETROLEO O GASOIL

### CARACTERÍSTICAS

Es un líquido mezcla de disolventes, emulsionantes, estabilizantes y tensoactivos.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Amarillento
Olor	Característico disolvente
Densidad	0,80 – 0,85 g/cc

### APLICACIONES

Limpiador de motores soluble en gasoil.  
Desengrasante para pavimentos de talleres.  
El PETROLEADO P no ataca ni gomas, plásticos ni juntas de los motores.  
Disuelve todo tipo de grasas, aceites, alquitrán, anticongelante, etc.  
Contienen inhibidores de corrosión y óxido.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar puro o diluir el producto PETROLEADO P en tres partes de gasoil, rociando el motor.  
Dejar actuar de 3 a 5 minutos.  
Enjuagar con agua a presión.

### RECOMENDACIONES

Dado el carácter inflamable del producto, mantener alejado de fuentes de calor, no fumar durante su aplicación y manejar con guantes.

### ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACIÓN

Envases de 25 litros.  
Bidones de 200 litros.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H226	Líquido y vapores inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336i	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos