

## SC-B

### DESCRIPCIÓN

LIMPIADOR DE RESTOS DE JUNTA NEGRA SOBRE GRES PORCELÁNICO Y RÚSTICO

### CARACTERÍSTICAS

Es un producto tixotrópico, apto para aplicaciones tanto sobre superficies verticales como horizontales.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido viscoso
Densidad (en agua al 10%)	1,025 - 1,030 g/cc
pH (en agua al 10%)	13,00
Solubilidad en agua	Total

### APLICACIONES

Para eliminar restos de junta negra sobre gres porcelánico y rústico.  
Elimina manchas negras de contaminación, humos de tubos de escape.  
Elimina restos de lápices.  
Eliminación de rayas de aluminio producidas por las reglas empleadas en el alicatado.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre la superficie con rodillo o brocha de plástico, en capa gruesa. Dejar actuar el producto de 1 a 12 horas. Es recomendable realizar una prueba previa para calcular el tiempo de actuación requerido para cada soporte. En según qué sustratos se puede precisar una nueva aplicación.  
Lavar con abundante agua.  
Consumo: 4 m<sup>2</sup>/l.

### RECOMENDACIONES

No utilizar el producto sobre aluminio, madera o sobre pinturas que no se quieran eliminar.  
En determinado mármoles y determinadas piedras naturales muy porosas, hacer pruebas previas.  
Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa.  
Utilizar guantes para su aplicación.

### ALMACENAMIENTO


Guardar en sitios frescos.  
Manteniendo el envase cerrado se puede mantener durante 12 meses

### PRESENTACIÓN

Envases de 1 litro en cajas de 10 unidades.  
Envase de 10 litros.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R22	Nocivo por ingestión.
R35	Provoca quemaduras graves
S1/2	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S26	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
S45	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta).



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos