



X-M

DESCRIPCIÓN

PUENTE DE UNION CON ALTA PEGAJOSIDAD (TAC) PARA CEMENTOS SOBRE CEMENTO VIEJO, PARAMENTOS DE YESO...
ADITIVO PLASTIFICANTE DE HORMIGONES, MORTEROS Y CEMENTO COLA

CARACTERÍSTICAS

Líquido fluido lechoso formulado con copolímeros en base acuosa.

Es miscible en agua y estable en medios alcalinos, lo que hace que sea compatible con cemento, cal, y en general con todos los aglutinantes hidráulicos.

Proporciona a los morteros una mayor adherencia, una mayor plasticidad e impermeabiliza la masa.

Se caracteriza por un permanente "TAC" incluso después de varios días de haberse aplicado.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Densidad	1,0 - 1,1
Solubilidad en agua	Total
pH	8+1

APLICACIONES

Aplicado sobre la superficie de cemento crea una capa de alta pegajosidad que sirve de unión-imprimación para mortero-cemento.

Se consigue mayor plasticidad (resistencia a las heladas).

Mejora la adherencia de los cementos cola sobre madera.

Aplicación como impermeabilización de soportes de pladur antes de azulejar.

Mejora la adherencia del mortero/cemento sobre yeso.

MODO DE EMPLEO

Como imprimación:

Se puede aplicar tal cual se suministra o bien diluir con un 10% de agua; el rendimiento es 8 a 10 m² / litro. El soporte debe estar limpio de polvo y grasa. Puede utilizarse mediante rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado el producto se puede recubrir inmediatamente o transcurridas 1-2 días.

Como aditivo en masa:

Para una saco de 25 kg. de cemento, se adiciona al agua de amasado 1,5 litros del producto, homogeneizando bien la mezcla.

RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

No recomendado para uniones de materiales poco porosos ni uniones estructurales.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Cajas de 8 envases de 1 L.

Cajas de 4 envases de 5 L.

Garrafas de 30 kg.

Bidones de 200 kg.

Contenedores de 1000 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

P102	Mantener fuera del alcance de alcance de los niños
P404	Almacenar en un recipiente cerrado.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos