



## CERKOL

### DESCRIPCIÓN

COLA DE ACETATO DE POLIVINILO, ESPECIAL PARA UNIÓN DE BALDOSAS CON PARAMENTOS.

### CARACTERÍSTICAS

Adhesivo polimérico en dispersión acuosa con base acrílica, con solventes y aditivos especiales.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Pasta
Color	Blanquecino
Contenido en sólidos	70%
Densidad	1,50
Endurecimiento	14 días
Temperatura de aplicación	3 a 30°C

### APLICACIONES

CERKOL se utiliza para la colocación de cerámica sobre todo tipo de sustratos, como mortero, hormigón, yeso. Como aditivo al cemento cola para pegar cerámica sobre soportes como madera y contrachapado. Como imprimación sobre soportes como pladur ... antes de alicatar con cemento cola.

### MODO DE EMPLEO

Se debe aplicar el producto tal cual sobre soportes limpios de grasas, pinturas, polvo ... Extender el producto con una llana dentada sobre el soporte y se presionan los materiales cerámicos a pegar. Se deben limpiar las zonas manchadas antes de que se seque la pasta.

### RECOMENDACIONES

Al tener un tiempo de secado alto, no debe aplicarse en suelos que van a ser pisados rápidamente ni en aplicaciones en inmersión como piscinas, ni en aplicaciones exteriores. Aplicar en lugares amplios o bien ventilados.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto a temperaturas entre 0 y 35°C.

### PRESENTACIÓN

Cajas de 14 envases de 1,5 kg.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R20 Nocivo por inhalación.  
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Xn



Nocivo

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos