

HIDRO 35

DESCRIPCIÓN

HIDRÓ / OLEO REPELENTE INCOLORO. TONIFICANTE DE MATERIALES. PROPORCIONA ASPECTO MOJADO.

CARACTERÍSTICAS

Líquido incoloro a base de resinas de silicona altamente modificadas, resistentes a los rayos ultravioletas, destinada a impermeabilizar los materiales porosos, de forma totalmente transpirable; puede alterar el aspecto del material tratado. Puede ser cubierto por mortero y pintura.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Pigmentos	0 %
Diluyentes	Base aromática 92,5%
Densidad	0,81 g/cc
Extracto seco	6%..
PH	No iónico (ni ácido ni básico)
Punto de ignición	35°C

APLICACIONES

Permite hidrofugar fachadas de mortero y estuco, pavimentos de terracota y material cerámico en general, piedra natural, hormigones, aplacados, ladrillo y obra vista, y en general toda clase de materiales porosos que no estén fisurados.

Por la composición del producto, no se forma película en la superficie, puede alterar el color o brillo de los materiales tratados, deja transpirar la superficie. Dota a los materiales características auto lavables, así como de protegerlos contra el hielo y evitar el desarrollo de mohos y bacterias. Las superficies tratadas pueden ser recubiertas de mortero o pintadas.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y cepillar la superficie antes del tratamiento. Los soportes deben de estar limpios y exentos de polvo. En caso necesario, utilizar fungicidas para eliminar los mohos, musgos y algas.

Aplicar el producto puro, sin diluir, mediante brocha, rodillo o pulverización, en una sola mano hasta la saturación del soporte. Se debe aplicar siempre de abajo hacia arriba. En el tratamiento de pavimentos cerámicos porosos, deben eliminarse las eflorescencias mediante un lavado con agua ligeramente acidificada y posterior cepillado. El rendimiento del producto es de 3 a 5 m² / litro, dependiendo de la porosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 25 litros.


Bidones de 200 litros y contenedores de 1000 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R10	Inflamable.
R20	Nocivo por inhalación.
S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel



Nocivo



Inflamable

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos