

## KITAPINT - P

### DESCRIPCIÓN

ELIMINADOR DE PINTURAS SOBRE SOPORTES CERÁMICOS , ESPECIALMENTE GRAFFITIS

### CARACTERÍSTICAS

Producto semilíquido en base disolventes no inflamables, destinado a la limpieza de manchas que no salgan con los limpiadores ácidos tradicionales y decapado de pinturas sobre cualquier tipo de sustratos.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Fluido viscoso transparente
pH	Ácido
Pto. de ebullición	43 °C
Inflamable	No

### APLICACIONES

Limpiador especialmente formulado para quitar tintas, pintadas y cualquier mancha que impregnan los poros cristalinos de las cerámicas, etc. Se puede utilizar sobre gres, barros, mármoles, granitos, piedra natural. Se puede aplicar tanto vertical como horizontalmente debido a su forma semilíquida. Es un producto totalmente inerte hacia los metales no féreos. Es un producto no inflamable.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre la superficie a tratar mediante brocha, rodillo o aspersión, cuidando que se moje adecuadamente la zona. Dejar actuar el producto durante 10 minutos. A temperaturas menores de 5 °C, dejar que actúe durante 20 minutos. A continuación, limpiar con abundante agua.

En caso de superficies verticales, es posible que el tratamiento tenga que repetirse debido al escurrimiento natural. El rendimiento del producto es de 1 a 5 m<sup>2</sup> / litro aproximadamente.

### RECOMENDACIONES

Evitar el contacto con el producto utilizando medidas de protección adecuadas (guantes, gafas). Evitar respirar los vapores, procurando trabajar en zonas bien ventiladas.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en lugares secos y no exponerlos a la acción del sol.


### PRESENTACIÓN

Caja de 8 envases de 1 litro.

Envases de 25 litros.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R34	Provoca quemaduras
R20	Nocivo por inhalación
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel
S36	Usar indumentaria adecuada



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos