



## PQ INCOLORO

### DESCRIPCIÓN

HIDRÓFUGO BASE DISOLVENTE PARA SOPORTES POROSOS. SELLADOR SUPERFICIAL CON PROTECCION SATINADA DE LA SUPERFICIE.

### CARACTERÍSTICAS

Solución en base solvente con alto contenido en resinas acrílicas y aditivos.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad a 20° C	0,8-0,9 g/cc
Viscosidad	10+2 cP

### APLICACIONES

Se utiliza para hidrofugar materiales de construcción y obras públicas, como cemento, piedra natural, piedra artificial, tierra cocida... Sellador específico de superficies de cemento a las que se pide un efecto "antipolvo" y satinado superficial.

### MODO DE EMPLEO

Como imprimación, aplicar el producto mediante pulverización, rodillo o similar hasta saturación del soporte. PQ INCOLORO debe aplicarse sobre materiales secos para obtener un tratamiento correcto. El rendimiento del producto en materiales secos es mayor de 6 m<sup>2</sup> /litro, dependiendo de la porosidad del soporte. Puede darse una segunda mano a las 12 horas de la primera aplicación.

### RECOMENDACIONES

Utilizar el producto con guantes, gafas de seguridad y mascarilla contra vapores orgánicos.

### ALMACENAMIENTO


Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 25 litros.  
Bidones de 200 litros.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R11	Fácilmente inflamable
R20	Nocivo por inhalación
S16	Protéjase de fuentes de ignición
S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel
S29	No tirar los residuos por el desagüe
S33	Evítese la acumulación de cargas electrostáticas



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos