

FICHA TECNICA: FT00

REVISION: 1

PROTECTOR BITUMINOSO

DESCRIPCIÓN

REVESTIMIENTO DE BREA PARA IMPERMEABILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROTECTOR BITUMINOSO consigue unas buenas resistencias químicas, al desgaste por abrasión y reduce notablemente la absorción de agua del soporte.

ESPECIFICACIONES

Líquido denso Aspecto Color Negro Olor Característico brea Densidad

APLICACIONES

Proporciona una excelente protección a estructuras de hormigón, revoques , hierros ... frente a ataques y corrosiones de agentes

1,45 g/cc aprox

Es adecuado para la protección contra aguas residuales, piscinas o depósitos.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda que la superficie de aplicación esté limpia y seca. En algunos casos extremos puede ser recomendable la aplicación de chorro de arena.

Homogeneizar el producto con un agitador de baja velocidad.

La aplicación debe realizarse mediante brocha, pulverizador o rodillo.

Puede ser necesario mezclar el producto con disolvente/gasolina con el fin de modificar su viscosidad. Se recomienda realizar una prueba previa.

RECOMENDACIONES

Utilizar elementos de protección individual y respiratorios adecuados.

Se recomienda siempre realizar una prueba previa.

Evitar suciedad y humedad en la superficie final de aplicación.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 25 y 200 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R45 Puede causar cancer. R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

S36 Úsese indumentaria de protección adecuada. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible S45

muéstrele la etiqueta

Evítese la exposición. Recábense instrucciones específicas antes del uso. S53



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos