



ANTIDESLIZANTE EN LINEA

DESCRIPCIÓN

LIQUIDO ANTIDESLIZANTE PARA APLICACIÓN EN LINEA DE FABRICACIÓN CERÁMICA

CARACTERÍSTICAS

Líquido ácido en medio acuoso con humectantes y aditivos que favorecen la reacción homogénea del producto por toda la superficie.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
Densidad	1,1-1,2 g/cc
Solubilidad en agua	Total
pH	<1,0

APLICACIONES

Aplicación sobre la superficie de diferentes materiales cerámicos incluidos: gres esmaltados, porcelánicos, extrusionados y en general cualquier material cerámico.

Eleva la Resistencia la Deslizamiento (Rd) según norma UNE ENV 12633 en cualquier material cerámico .

MODO DE EMPLEO

Pulverizar de manera homogénea sobre la superficie de la pieza en la línea de fabricación, durante un tiempo calculado (30 s-1:30 aprox) después de realizar pruebas previas en laboratorio.

Es recomendable homogeneizar el producto con una pad una vez aplicado.

El efecto antideslizante es proporcional al tiempo de contacto del ANTIDESLIZANTE EN LINEA con la superficie cerámica. Por este motivo, se recomiendan pruebas previas antes de la aplicación masiva del producto.

Una vez transcurrido el tiempo necesario para conseguir el efecto antideslizante deseado, se debe lavar la pieza con abundante agua. De esta manera se detiene la acción de ANTIDESLIZANTE EN LINEA sobre la pieza.

RECOMENDACIONES

Realizar siempre pruebas previas a la aplicación masiva del producto.

Para obtener resultados fiables y reproducibles, se debe realizar un seguimiento de los mismos mediante sistemas de medición (p.e. NORMA UNE ENV 12633).

El producto puede alterar la estética del material tratado, pudiendo haber modificaciones en tono o/y brillo.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 litros y 1000 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad del producto.