



ANTI-GRAFF

DESCRIPCIÓN

PROTECTOR ANTI PINTADAS-GRAFFITIS

CARACTERÍSTICAS

Producto líquido para proteger superficies de gres, piedra, mármol, granito, y en general materiales pétreos o cerámicos de todo tipo.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
PH	6,50 - 7,00
Densidad	1 +0,1 g/cc
Solubilidad	Total en agua
Insolubilidad	Incompatible con la mayor parte de disolventes

APLICACIONES

Impermeabiliza la superficie, facilitando la posterior limpieza de pintadas, rotuladores, spray, ... y haciendo la superficie más consistente a la abrasión exterior. No altera el color del sustrato y hace que la superficie tratada sea más resistente al agua y a las grasas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante pulverización y homogeneización con rodillo ó esponja.

En materiales muy porosos, se recomienda una primera capa con el producto disuelto al 50% en agua. Al cabo de 6 horas, repetir la operación con el producto puro.

En materiales muy poco absorbentes se recomienda realizar una prueba previa. Se debe eliminar el posible exceso de producto en superficie una vez aplicado en producto con un paño ó esponja.

La efectividad del producto es óptima al cabo de 24 horas. El tratamiento soporta más de 3 limpiezas de pintadas sin necesidad de una nueva aplicación, teniendo en cuenta que para limpiar pintadas es aconsejable utilizar un disolvente (alcohol, disolvente universal...), dejándolo actuar sobre la mancha durante 10 ó 15 minutos y lavar a continuación con abundante agua. No utilizar estropajos, ya que pueden dañar a superficie protegida.

El rendimiento del producto es aproximadamente de 6-10 m²/litro. Es recomendable hacer una impermeabilización previa del soporte si este tiene una alta absorción.

RECOMENDACIONES

Realizar en cualquier caso una prueba previa para observar posibles cambios de tono ó brillo en el material tratado.

Si en el momento de la aplicación se percibe un exceso de producto en superficie, debe eliminarse con una esponja ó paño.

Se recomienda utilizar guantes para la aplicación del producto.

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, siempre que el envase esté bien cerrado, se garantiza el producto por un periodo de un año.

PRESENTACIÓN

Cajas de 10 envases de 1 litro.

Cajas de 4 envases de 5 litros.

Envases de 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

P261	Evitar respirar la niebla o los vapores.
P280	Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos