



I-MO

DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EN MASA PARA HORMIGONES, EXENTO DE CLORUROS

CARACTERÍSTICAS

I-MO es un aditivo líquido exento de cloruros, destinado a impermeabilizar morteros y hormigones. Evita la aparición de sales y eflorescencias posteriores durante el fraguado del hormigón.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Materia hidrófuga orgánica
Aspecto	Líquido blanquecino
Densidad	1,02 g/cc aprox
Punto de congelación	0 °C aprox

APLICACIONES

I-MO es un producto adecuado como aditivo impermeabilizante de mortero y hormigón para revestimientos de fachadas, depósitos y cimentaciones a las que se exija que sean impermeabilizadas.

MODO DE EMPLEO

Añadir al agua de amasado en una dosificación que dependerá del efecto deseado, del tipo de cementos y de la temperatura. Normalmente se utiliza a una dilución de 1 parte de producto por 5 partes del agua necesaria en la aplicación.

RECOMENDACIONES

Los morteros deben ser ricos en cemento (mínimo 25 % cemento) y a ser posible con áridos silíceos.

Debe evitarse aplicarse :

- sobre superficies con filtraciones de agua.
- a bajas temperaturas para evitar retrasar el fraguado.

ALMACENAMIENTO

En recipientes bien cerrados, se puede almacenar el producto durante 12 meses. No exponer a temperaturas mayores de 30 °C y evitar la acción directa del sol.

PRESENTACIÓN

Envases de 30 kg.

Contenedores de 1000 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños
S37	Usar guantes.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos