



IMPER R-V

DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZANTE PARA GRES PORCELÁNICO

CARACTERÍSTICAS

Sistema impermeabilizante en base a siliconas modificadas, resinas sintéticas, polímeros y aditivos, destinado a impermeabilizar la superficie del gres porcelánico después de pulido.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Pigmentos	0 %
Densidad	1,05 – 1,10 g/cc
Viscosidad	Fluido
Extracto seco	>50%
pH	No iónico (ni ácido ni básico)

APLICACIONES

La aplicación del producto tiene por objetivo impermeabilizar la superficie del gres porcelánico después del proceso de pulido. La utilización del IMPER R-V facilita la posterior limpieza de manchas de grasas, colorantes y otros tipos de suciedad. IMPER R-V rellena las cavidades originadas en el proceso de pulido e impide que la suciedad se deposite en ellas facilitando la limpieza del mismo.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar totalmente limpia y seca. Se aplica el producto mediante pulverización con una boquilla de bajo caudal. El producto alcanza su máxima efectividad a partir de las 24 horas de su aplicación. Orientativamente se puede predecir un consumo en torno a 10 gr/m². El exceso de consumo, origina una matización superficial que puede eliminarse por el usuario mediante alcohol de limpieza (alcohol metílico) ó acetona.

Para aplicación manual, aplicar mediante rodillo, brocha o mopa, humectando la superficie ligeramente. Transcurridos 2 minutos de la aplicación, limpiar mediante mopa o trapo para quitar el “polvillo superficial” sobrante.

RECOMENDACIONES

Se aconseja utilizar el producto en lugares ventilados, no fumar.

ALMACENAMIENTO

En recipientes cerrados, se puede almacenar el producto durante 12 meses. No exponer a temperaturas mayores de 30°C y evitar la acción directa del sol.

PRESENTACIÓN

Envases de 5, 25, 200 y contenedores de 1000 litros

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

P280	Llevar guantes/prendas/gafas.
P403+235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos