



KITAPINT - P

DESCRIPCIÓN

ELIMINADOR DE PINTURAS, RESIDUOS EPOXIDICOS Y GRAFFITIS

CARACTERÍSTICAS

Producto semilíquido en base disolventes no inflamables, destinado a la limpieza de manchas de pintura, residuos epoxídicos y graffitis sobre cualquier tipo de sustratos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Fluido viscoso transparente
pH	Ácido
Inflamable	No

APLICACIONES

Limpiador especialmente formulado para quitar tintas, pintadas y cualquier mancha que impregnan los poros cristalinos de las cerámicas, etc. Se puede utilizar sobre cerámica esmaltada, gres porcelánico, gresite, barros, mármoles, granitos, piedra natural. Se puede aplicar tanto vertical como horizontalmente debido a su forma semilíquida. Es un producto totalmente inerte hacia los metales no ferreos.

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de uso.

Aplicar el producto sobre la superficie a tratar mediante brocha o rodillo, cuidando que se moje adecuadamente la zona. Dejar actuar el producto durante 20 minutos.

A continuación, frotar con estropajo y aclarar con abundante agua. Sobre residuos gruesos, podría requerirse una espátula.

En el caso de pavimentos con restos de junta epoxi, podría emplearse una máquina rotativa para la acción del producto y fricción sobre el pavimento.

El rendimiento del producto es superior a 5 m²/litro aproximadamente.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto con el producto utilizando medidas de protección adecuadas (guantes, gafas).

Evitar respirar los vapores, procurando trabajar en zonas bien ventiladas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en lugares secos y no exponerlos a la acción del sol.

PRESENTACIÓN

Caja de 10 envases de 1 litro.

Envases de 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad