



NO-STAIN

DESCRIPCIÓN

LIQUIDO PARA SELLADO DE SUPERFICIES POROSAS CON PROPIEDADES OLEOREPELENTES. PROPORCIONA BRILLO.

CARACTERÍSTICAS

Emulsión acuosa de resinas y aditivos para el sellado de superficies porosas como piedra, barro, fabricados de cemento...

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Densidad	1,06 ± 0,03
Solubilidad en agua	Total
pH	12

APLICACIONES

Sellado y protección de superficies porosas como: cemento, hormigón impreso, adoquines, barro, Proporciona protección anti-manchas a los soportes así como una protección ante productos con pH ácido. Restauración de materiales de construcción proporcionando brillo a los soportes.

MODO DE EMPLEO

Limpiar el sustrato de manchas, polvo y suciedad. La superficie debe de estar seca (una ligera humedad no afectaría la buena aplicación del producto).

Aplicar una capa fina de producto mediante rodillo o similar. La superficie debe quedar uniformemente mojada.

En sustratos porosos dar antes una primera imprimación de Hidro Barros y al cabo de 20 minutos ya se puede aplicar el NO-STAIN.

Para realzar un acabado brillante, es posible aplicar una segunda capa de NO-STAIN a la superficie del soporte.

NO-STAIN se puede utilizar como producto de mantenimiento dosificando 50 cc a 10 litros de agua de aclarado en los procesos de limpieza.

RECOMENDACIONES

El producto es inocuo. Se aconseja la utilización de guantes. Se recomienda realizar una prueba previa.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en envases originales y cerrados.

PRESENTACIÓN

Garrafas de plástico de 5 y 25 litros.

Bidones de 200 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños