



PQ PROTEC SEÑAL

DESCRIPCIÓN

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS INCLUIDOS PASOS DE PEATONES

CARACTERÍSTICAS

Pintura de secado físico a base de metil metacrilato y plastificantes combinados con pigmentos y aditivos. Se obtiene un recubrimiento muy resistente al tránsito de vehículos, a productos químicos, a la humedad y a la intemperie, que además por su microporosidad, permite transpirar el vapor de agua del interior al exterior.

ESPECIFICACIONES

Color	Según RAL
Aspecto	Satinado
Densidad	1,2-1,3 kg/L dependiendo del color.
Contenido seco	40% aprox.
Espesor de película seca recomendado	25-30 micras
Rendimiento teórico	6 m ² /KG en cada mano
Tiempo de secado a 20°C	
Tacto	30 minutos
Repintar a partir de	5 horas
Duro	2 horas

APLICACIONES

Pintado de señalización horizontal en carreteras y vías incluyendo pasos de peatones

Recubrimiento para superficies de hormigón, madera o hierro, tanto para interior, como para exteriores.

En soleras de hormigón donde se necesite resistencia al tránsito peatonal o rodado o a productos químicos, un secado rápido y aplicación sencilla.

Es altamente impermeable al CO₂, retardando el proceso de carbonatación del hormigón. Aporta también una gran resistencia al ataque de mohos y algas.

Aplicable en condiciones de humedad.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Se debe aplicar sobre una superficie correctamente imprimada, limpia, seca y sin polvo.

En superficies de hormigón conviene asegurar la eliminación del pulido por abrasión química o mecánica.

Se puede aplicar a brocha o pistola aerográfica o airless con la viscosidad apropiada, que se obtiene añadiendo disolvente universal.

RECOMENDACIONES

Realizar una prueba previa.

Cuanto más rugoso sea el soporte más difícil será la limpieza de este.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales, cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envase de 20 kg

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R10	Inflamable
R20/21/22	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R33	Peligro de efectos acumulativos.
R40	Posibilidad de efectos irreversibles.
R 51/53	Tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos

R61	Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R62	Posible riesgo de perjudicar la fertilidad
S23	No respirar los vapores ni aerosoles
S36/37	Usense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S38	En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
S45	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta)
S53	Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos



PREPARADOS QUIMICOS DE NAVARRA SL Denominación Social: PEQUINSA S.L. Nif / Cif: B31065451 POLIGONO MOREA NORTE C/ D N° 14. Localidad: BERIAIN. Código Postal: 31191 Provincia: NAVARRA País: Teléfono: 948-312413. Teléfono 2: **948-310760**. Fax: **948-312413**/ info@quimica-pequinsa.com