



BLUECOR

DESCRIPCIÓN

ELIMINADOR DE EMISIONES DE VAPORES NOCIVOS DURANTE LA CONDUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

BLUECOR es una solución de urea en base agua al 32,5%. Es un producto para ser usado exclusivamente en vehículos adaptados con tecnología SCR. Su objetivo es cumplir la normativa Euro IV y Euro V conforme a la reducción de NOx. BLUECOR cumple la norma DIN 70070.

ESPECIFICACIONES

Punto de cristalización	-11°C		
	Min.	Max.	
Contenido en urea	31.8	33.2	% peso
Densidad a 20°C	1.08	1.1	g/cm ³
Índice de refracción a 20°C	1.38	1.38	
Material insoluble		20	mg/kg
Fosfato (PO ₄)		0.5	mg/kg
Calcio		0.5	mg/kg
Hierro		0.5	mg/kg
Cobre		0.2	mg/kg
Zinc		0.2	mg/kg
Cromo		0.2	mg/kg
Aluminio		0.5	mg/kg
Magnesio		0.5	mg/kg
Sodio		0.5	mg/kg
Potasio		0.5	mg/kg

MODO DE EMPLEO

BLUECOR debe ser adicionado a un depósito exclusivo para este producto.

No adicionar al gasoil ni mezclar con agua.

RECOMENDACIONES

Almacenar a temperaturas entre 5°C y 40°C.

Es un producto para ser usado exclusivamente en vehículos adaptados con tecnología SCR.

ALMACENAMIENTO

En los envases originales bien cerrados, mantiene sus propiedades durante 1 año.

PRESENTACIÓN

Envases de 10, 200 y 1000 Litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

No es un producto peligroso.