



PQ-BAT

DESCRIPCIÓN

ACIDO DE BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS

Acido sulfúrico 38%

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Riqueza	38 +1%
Densidad (27 °C)	1,287 +-0,004
Hierro	<=5 p.p.m.
Níquel	<=0,4 p.p.m.
Cobre	<=0,1 p.p.m.
Manganeso	<=0,2 p.p.m.
Zinc	<=0,4 p.p.m.
Plomo	<=1 p.p.m.
Mercurio	<=0,1 p.p.m.
Arsenico	<=0,1 p.p.m.
Materia orgánica	<=10 p.p.m.

APLICACIONES

El producto PQ BAT se utiliza como electrolito en la carga de baterías.

MODO DE EMPLEO

Una vez abierto el envase verter el contenido en el interior de la batería vacía. A continuación cerrar la batería y proceder a su carga.

RECOMENDACIONES

PQ BAT es un producto listo al uso por lo que no debe procederse a su dilución o alteración.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en lugares secos y no exponerlos a la acción del sol. Mantener el producto en su envase original cerrado.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 L.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R35	Provoca quemaduras graves
S2	Mantengase fuera del alcance de los niños.
S26	En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente y abundantemente con agua y acudir a un médico.
S30	No echar jamás agua al producto.

Xn



Nocivo

C



Corrosivo

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos