



AF-PQ

DESCRIPCIÓN

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA HORMIGON Y MORTERO

CARACTERÍSTICAS

Solución de sales inorgánicas que favorecen el inicio y final del fraguado.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido transparente
Color	Transparente a traslucido
Densidad	1,2

APLICACIONES

Se usa para reducir los tiempos de inicio y final de fraguado a cualquier temperatura especialmente en tiempo frio.

MODO DE EMPLEO

Añadir al agua de amasado en una dosificación que dependerá del efecto deseado, del tipo de cementos y de la temperatura. Normalmente se utiliza a una dilución de 1 parte de producto por 5 partes del agua necesaria en la aplicación.

RECOMENDACIONES

Es aconsejable no preparar grandes cantidades de hormigón ya que un fraguado rápido puede conducir a tener que desechar el hormigón.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 30 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R36	Irrita los ojos.
S36	Usen indumentaria protectora adecuada
S24/25	Evítese el contacto con piel y ojos



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos