



CONSOLIDANTE PQ

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDANTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Producto a base de resinas y derivados silíceos. Destinado a la consolidación de piedras naturales, estuco y frescos que han sido destruidos por agentes atmosféricos o materiales de construcción como ladrillos, terracotas y barros.

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Líquido transparente

Color

Amarillo

Olor

Característico

APLICACIONES

Por impregnación con el CONSOLIDANTE PQ se pueden recuperar prácticamente sustratos deteriorados por la erosión del material de construcción, sobre todo se emplea para piedras naturales y barros, que en ocasiones presentan una superficie harinosa.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante pulverización, rodillo, brocha o similar. Se debe aplicar la cantidad necesaria como para que el consolidante alcance el núcleo sano de la piedra de una sola pasada.

Conviene transcurridos 10 minutos quitar el sobrante para evitar brillo superficial.

El producto suele subir el tono del sustrato.

RECOMENDACIONES

Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa.

Utilizar el producto en lugares amplios y ventilados.

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, siempre que el envase esté bien cerrado, se garantiza el producto por un periodo de un año. No exponer los envases a temperaturas mayores de 30 °C ni a la acción directa del sol.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R10

Inflamable.

R20

Nocivo por inhalación.

S24/25

Evítese el contacto con los ojos y la piel

Xn



Nocivo

F



Inflamable

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos