



FIJAREX

DESCRIPCIÓN

FIJADOR LINEAL DE ORIGEN SINTETICO DE USO DIRECTO SOBRE EL AZULETE QUE CONSIGUE UNA FIJACIÓN TOTAL Y DURABILIDAD PERMANENTE.

CARACTERÍSTICAS

Resina acrílica exenta de disolventes con las siguientes propiedades:

- Alta resistencia
- Gran poder de fijación.
- Mejora la adherencia del mortero al colocar baldosas, tejas, azulejos, mármoles, etc...
- Rápido
- Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o sulfatadora de baja presión.
- Para aplicación vertical u horizontal.
- Rápido
- Fácil limpieza de las herramientas antes de que el producto seque.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Densidad	1,00-1,1 gr/cm ³
Solubilidad en agua	Total

APLICACIONES

Gran fijación de azulete y las marcas topográficas.

MODO DE EMPLEO

Producto de uso directo

Aplicar una capa de producto sobre la zona a fijar con una brocha, rodillo o con sulfatadora de baja presión.

No aplicar sobre soportes sucios o con restos de materias grasas.

El rendimiento dependerá de la rugosidad de la superficie a aplicar, de la absorción y de la textura. El consumo aproximado será de 80-150 gr.

RECOMENDACIONES

Es aconsejable el empleo de guantes en su manejo.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 30 Kg

Bidones de 200 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

- S2 Mantener fuera del alcance de los niños.
S7 Mantener el recipiente bien centrado

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos