



## IMPER - C

### DESCRIPCIÓN

HIDRÓFUGO BASE DISOLVENTE PARA SOPORTES POROSOS, ESPECIALMENTE HORMIGÓN. SELLADOR SUPERFICIAL CON PROTECCION SATINADA DE LA SUPERFICIE.

### CARACTERÍSTICAS

Solución en base solvente con alto contenido en resinas y aditivos.

### ESPECIFICACIONES

|            |         |
|------------|---------|
| Aspecto    | Líquido |
| Densidad   | >1 g/cc |
| Viscosidad | 10+2 cP |

### APLICACIONES

Se utiliza para hidrofugar y proteger materiales de construcción y obras públicas, como cemento, yeso, piedra natural, piedra artificial, tierra cocida...

Sellador específico de superficies de cemento a las que se pide un efecto "antipolvo" y satinado superficial.

### MODO DE EMPLEO

Como imprimación, aplicar el producto mediante pulverización, rodillo o similar hasta saturación del soporte. IMPER C debe aplicarse sobre materiales secos para obtener un tratamiento correcto. El rendimiento del producto en materiales secos es de 4-8 m<sup>2</sup> /litro, dependiendo de la porosidad del soporte. Puede darse una segunda mano a las 12 horas de la primera aplicación.

### RECOMENDACIONES

Utilizar el producto con guantes, gafas de seguridad y mascarilla contra vapores orgánicos.

### ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 y 25 litros.

Bidones de 200 litros.

Contenedores de 1000 L.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| R11    | Fácilmente inflamable                             |
| R20    | Nocivo por inhalación                             |
| S16    | Protejase de fuentes de ignición                  |
| S24/25 | Evítese el contacto con los ojos y la piel        |
| S29    | No tirar los residuos por el desagüe              |
| S33    | Evítese la acumulación de cargas electroestáticas |



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos