



PQ-CURE A

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO BASE AGUA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN

CARACTERÍSTICAS

Emulsión acuosa de resinas, que se utiliza para el tratamiento de curado del hormigón.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Densidad	1,0 – 1,1 g/cc
Solubilidad en agua	Total
Rendimiento	5m ² /kg

APLICACIONES

PQ-CURE A es adecuado para evitar la evaporación brusca del agua superficial en superficies de hormigón fresco con la consiguiente mejora de las propiedades del hormigón. Mejora el curado en todo tipo de obras de hormigón visto, en masa y armado.

Apto para aplicar sobre: Prefabricados, estructuras de hormigón, canales, hormigón impreso, pavimentos en general, muros...

MODO DE EMPLEO

Pulverizar PQ-CURE A cuando desaparezca el agua de exudación sobre la superficie del hormigón fresco, cuando la superficie comience a quedar mate. PQ-CURE A forma una película superficial que evita la evaporación brusca; esta película desaparece al cabo de poco tiempo debido al uso y a las condiciones externas.

RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, siempre que el envase esté bien cerrado, se garantiza el producto por un periodo de un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S37 Usar guantes

Xn



Nocivo

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos